



Navicelle



Navicelle

A forma d'imbuto per pesata

22LN01AA

La particolare forma del fondo piatto le rende stabili sul piatto della bilancia o sulla superficie del tavolo. Il travaso, senza perdite di sostanza, può avvenire, appoggiando la navicella, dalla parte del gambo cilindrico, sul collo del matraccio, o versandone il contenuto dall'altra parte a forma arrotondata. Tramite una spruzzetta si può facilmente lavare la navicella recuperando completamente la sostanza. In vetro borosilicato. Sterilizzabile a 121°C.

Lunghezza mm	Ø gambo mm	Capacità ml	Peso g	Pz/CF	Codice
65	10	3	3	1	287700620
70	10	6	5	1	287700621
80	10	10	7	1	287700622



In polistirene bianco

22LN01AB

Ideali per recuperare piccoli volumi di campioni liquidi o solidi. La forma piatta consente l'utilizzo come vaschette di pesata.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso g	Capacità ml	Pz/CF	Codice
102,6	12,2	6,6	2,39	1,25	12	287700631
106,6	17	8,6	3,4	2,5	12	287700632
114,6	21,5	9,14	4,52	5	12	287700633
125,5	30,2	10,9	6,75	8	12	287700634
130,3	34	13,2	8,68	20	12	287700635



In alluminio

22LN01AC

Navicella in alluminio forma affusolata con pareti lisce ed arrotondate. Superficie d'appoggio piana ideale per pesare o posizionare sul banco di lavoro.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Peso g	Pz/CF	Codice
105	30	7	1	287700640
120	30	8	1	287700641




In porcellana



22LN01AD

Navicelle con occhiello. Contenuto in Al₂O₃ (alluminio ossido) pari al 76%. Temperatura massima 1600°C. Eccellente resistenza agli sbalzi termici. Indicate per la determinazione del carbonio e dello zolfo nelle analisi degli acciai.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Pz/CF	Codice
90	12	8	20	287700650
100	12	10	20	287700651
130	20	13	10	287700652



In porcellana ALSINT 99,7



22LN01AE

Navicelle con occhiello. In porcellana ALSINT, contenuto in Al₂O₃ (alluminio ossido) pari a 99,7%. Temperatura massima 1700°C. Ottima resistenza agli shock termici.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Pz/CF	Codice
19	5	4	1	287700604
45	11	7	1	287700606
52	7,5	6	1	287700607
75	11	7	1	287700608
87	17	9	1	287700605
115	16	9	1	287700609



In platino

22LN01AF

Navicelle per combustione con linguetta. Utilizzabili anche per pesate.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso g	Pz/CF	Codice
30	10	10	4	1	289200182
60	10	10	7	1	289200183



vedi

Capsule